



DSG EXV

RANGE





*Pratico porta accessori
con sistema taniche
acqua e detergente
integrati*

**Practical accessory
holder with
integrated water
and detergent tank
system**



Nuovo pannello comandi

New control panel



*Sistema aspirante
integrato con fusto in
acciaio inox*

**Integrated suction
system with
stainless steel tank**



*Robusto tubolare in
acciaio verniciato*

**Sturdy tubular steel
varnished**

CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL FEATURES

- Vapore saturo a 8 bar ad una temperatura di 170°C
- Pistola vapore con comandi a bassa tensione
- Carrozzeria inox AISI 304
- Caldaia 3,0/5,0 kW in acciaio inox AISI 304, spessore 25/10
- Fase di completo riscaldamento e attivazione: 7/8 min
- Sistema di aspirazione integrato
- Regolazione vapore
- Manometro
- Dispositivo lavaggio ad acqua calda miscelata al vapore
- Alimentazione continua della caldaia tramite l'apposito serbatoio
- Ruote girevoli con freno, idonee per utilizzo in ambienti alimentari.

- Saturated steam at 8 bar at a temperature of 170°C
- Steam gun with low tension control
- Made of AISI 304 stainless steel
- Boiler 3,0/5,0 kW stainless steel AISI 304. Thickness 25/10
- Complete warm-up and activation phase: 7/8 min
- Vacuum system
- Steam regulation
- Pressure gauge
- Washing device with hot water mixed with steam
- The boiler can be refilled from the tank provided (continuous duty)
- Pivoting wheels with brakes, suitable for use in food processing areas.

ACCESSORI / ACCESSORIES



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

CODICE CODE	MODELLO MODEL				 MAX	 MAX				
		Ph	V	Hz						
9204002000	DSG-3 EXV	1	230	50	8	4.2	3000	170	-	-
9204002100	DSG-5 EXV	3	400	50	8	8	5000	170	-	-

DSG EXV RANGE

*GENERATORE DI VAPORE CON SISTEMA ASPIRANTE
STEAM GENERATOR WITH VACUUM SYSTEM*

