



MK-2000

STEAM GENERATOR WITH UNLIMITED AUTONOMY
 GENERATORE DI VAPORE A CARICA CONTINUA



accessories included - accessori inclusi
 trolley optional - carrello opzionale



12 pc

5 pc

2 pc

2 pc

3 pc

3 pc

1 pc

2 pc

1 pc

1 pc

1 pc

specs	specifiche	measure units unità di misura	MK-2000
power supply	<i>alimentazione</i>	V-Hz	230-50
working pressure	<i>pressione di esercizio</i>	bar/psi	7/101,5
boiler power	<i>potenza caldaia</i>	W	2.000
steam production	<i>produzione vapore</i>	g/min.	110
power absorption	<i>corrente assorbita</i>	A	9
start up time	<i>tempo di attivazione all'uso</i>	min.	5
boiler capacity	<i>volume caldaia</i>	liter/gallon	2/0,53
boiler temperature	<i>temperatura in caldaia</i>	°C/°F	170/ 338
boiler material	<i>materiale caldaia</i>	type	AISI 304
steam output regulation	<i>regolazione uscita vapore</i>	type	electronic
out of water indicator	<i>indicazione fine acqua</i>	-	yes
body material	<i>materiale macchina</i>	type	INOX AISI 304
power cable length	<i>lunghezza cavo alimentazione</i>	m	5
weight net	<i>peso netto</i>	kg/lbs	7.5/16,5
machine dimension	<i>dimensioni macchina</i>	cm	42 x 29 x 35
packaging dimension	<i>dimensioni imballo</i>	cm	48 x 31.5 x 45
packaging weight	<i>peso imballo</i>	kg/lbs	12,5
packaging box	<i>materiale imballo</i>	type	board

